

Tinas exentas

Bañeras de apoyo libre en acrílico sanitario de doble casco, con o sin hidromasaje. No necesitan obra: solo desagüe y, si corresponde, un toma.

MODELOS Y MEDIDAS (LARGO × ANCHO)

- Clásica 1,74 × 0,87 (patas de garra) · Convencional Acrílica 1,70 × 0,85 (patas de león) · Anguis 1,70 × 0,75 (moderna) · Rústica 1,74 × 1,14 (patas y escalón de eucalipto)
- Con hidromasaje: Confort 1,70 × 0,85 con 4 jets · Premium 1,70 × 0,85 con 6 jets, grifería integrada y almohada

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Sin hidro	No requiere conexión eléctrica
Confort / Premium*	Motor 220 V monofásico; toma con tierra bajo o junto a la tina
Protección	Térmica + disyuntor diferencial, a cargo de la obra

INSTALACIÓN SANITARIA

Desagüe	Descarga Ø 40 mm, sale por debajo de la tina
Grifería	De pie o de pared. Premium: integrada, con flexibles que salen por debajo
Bocas	Prever agua y desagüe en el piso, dentro de la proyección de la tina

BASE Y MONTAJE

Piso	Nivelado; la tina apoya libre, sin fijaciones
Ubicación	Exenta: no va contra la pared. Dejar perímetro libre para limpieza
Carga en uso*	≈ 350 kg (tina + agua + usuario)

PLAZOS Y GARANTÍA

Producción	≈ 20 días (estimado; la fecha la cierra el asesor)
Entrega	Córdoba (hasta 50 km de la ciudad) y Buenos Aires (hasta 100 km de CABA). Otras zonas: transporte a cargo del cliente. No incluye instalación.
Garantía	Casco 3 años · motores 1 año (solo Confort y Premium) · accesorios 6 meses
Cobertura	No cubre mal uso ni mala instalación. No incluye traslados desde fuera de Córdoba capital o CABA
Mantenimiento	Detergente y esponja; sin abrasivos. Pulido con pasta fina cada 2 años para realzar el brillo

Antes de la etapa ejecutiva: confirmá con fábrica la versión, el equipamiento y las medidas finales del pedido. Las dimensiones pueden tener tolerancias de fabricación. Los datos marcados con * dependen de la configuración elegida.